

Venkovní žaluzie  
**Z-90 NOVAL / Z-70**



## Z-90 NOVAL / Z-70

Venkovní žaluzie dnes představují nejpoužívanější a nejúčinnější způsob venkovního stínění. Žaluzie s lamelami tvaru Z představují současnou špičku v kategorii venkovních žaluzií.

Typ žaluzie Z-90 NOVAL a Z-70 se od sebe liší šířkou a tvarem lamely a tvarem trnu. Tvar lamely zaručuje dokonalé doklopení žaluzie a minimalizuje tak množství světla, které proniká do interiéru budovy. Hrany lamel jsou opatřeny plastovým těsněním, které snižuje hluchnost při naklápění lamel, a rovněž pomáhá ke správnému dovržení lamel.

Obchodní partner:

**CLIMAX**   
**ŽALUZIE**

Pro další informace o produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera nebo navštivte [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

SC - 20156

Vyrábíme **Vaše žaluzie ...**

**CLIMAX**   
**ŽALUZIE**

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m





Vyrábíme Vaše žaluzie ...



**Z-90  
NOVAL**

zastíní plochu  
až 20 m<sup>2</sup>

**Z-70**

s lamelou  
šířky 70 mm



## Umístění venkovních žaluzií



## Popis

### Žaluzie:

- boční vedení ve vodících lištách nebo v lanku lamela tvaru Z

### Lamela:

- **Z-90 NOVAL**
  - šířka lamely 90 mm
  - standardně ve 25 barvách + 5 barev samočisticích lamel
- **Z-70**
  - šířka lamely 70 mm
  - standardně ve 8 barvách
- vložené těsnění pro dokonalé a tiché dovržení

### Montáž:

- do okenního otvoru, nábal lamel může zmenšit světlu výšku okna, pro překrytí nábalu žaluzie je možno použít krycí plech nad okenní otvor, nábal lamel nezasahuje do okna, lze dodat se speciálním držákem pro podomítkové provedení do speciální podomítkové schránky

### Ovládání ruční:

- klika s převodovkou

### Ovládání motorické:

- elektromotor 230 V, ovládaný:
  - vypínačem
  - řídicí automatikou
  - dálkovým ovládáním

### Samonosný systém:

Horní nosič je připevněn na vodících lištách. Ty jsou pomocí konzol kotveny na rám okna, nebo na fasádu.

- Provedení **standard** - s hranatými vodícími lištami
- Provedení **kulaté** - s kulatými vodícími lištami
- Obě provedení je možno doplnit krycím plechem

## Technické údaje

Mezní rozměry										
Typ	Typ ovládání	Šířka [cm]				Výška [cm]				Maximální plocha 1 žaluzie [m <sup>2</sup> ]
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	
Z-90 NOVAL	Motor	46	50	600	500	35	50	600	500	20
	Klika	46	50	600	500	35	50	600	500	8
Z-70	Motor	43	50	600	500	35	50	600	500	20
	Klika	42	50	600	500	35	50	600	500	8